



## PLNIČKA KANYSTRŮ

### KP 2

Plnička KP2 je jednoduché stojanové zařízení se dvěma pneumaticky uzavíranými plnicími jehlami.

Nad plničkou je umístěna plastová 50l nádoba, která slouží jako mezizásobník produktu. Mezizásobník produktu je vybaven snímačem hladiny produktu a vstupním šroubením pro přívod produktu od čerpadla (čerpadlo není součástí dodávky) a výstupními hrdly pro hadice k plnicím jehlám.

Stojan stroje z nerezových profilů (AISI 304) a je krytý nerezovým plechem s odkapovou vaničkou.

Plněný objem je dán nastavením času (doba otevření plnicích jehel) na digitálním časovém relé. Svislý pohyb plnicích jehel je poháněný pneumaticky, plnění je možno provádět ode dna obalu. Rychlost pohybu plnicích jehel se nastavuje škrticími ventily.

Technické údaje:

výkon:	cca 15 l/min
spotřeba vzduchu:	max. 1,8 m <sup>3</sup> /hod
tlak vzduchu:	0,4 MPa
příkon stroje:	cca 0,03 kVA
napětí:	230 V , 50 Hz, 1 N PE AC 50Hz 230V / TN-S
hmotnost:	80 kg
rozměry vlastního stroje:	
délka x šířka	1280 mm x 470 mm
řídící systém:	Allen Bradley
pneumatické prvky:	SMC